# 簡単操作・高トルク・精度が もたらす安心感





本物がわかるエキスパートはその価値を知っている





- ●世界最小・最軽量クラスのマイクロモータ
- ●ワンタッチオートキャリブレーション機能により 回転数とトルクを正確に制御し、高い信頼性を実現
- ●80 Ncm を実現する高トルク出力(インスツルメント接続時)
- ●時間短縮を可能にする直感的な操作プログラミング
- わかりやすいカラーディスプレイ

ワンタッチ オートキャリブレーション機能



## KaVo エキスパートサージ LUX

## 簡単操作で時間短縮:

- 直感的な操作プログラミング
- わかりやすいアイコンとカラーディスプレイ
- 清掃が簡単

#### 高トルク出力と信頼性:

- 80 Ncm を実現する高トルク出力 (インスツルメント接続時)
- スマートドライブテクノロジーによる高トルク出力と起動時の低振動

#### 高い精度がもたらす安全性:

- オートキャリブレーションにより回転数とトルクを正確に制御し、最大限の安全性を実現
- 世界最小・最軽量クラスのサージカルモータで快適な施術
- 振動がなく滑らかな動き

### カスタマイズ可能な 6 種類のパラメータ:

- 治療ステップ (4~10)
- 増減速比
- 最高回転数
- 最大トルク
- 注水量 (0~4)
- モータの回転方向(正回転/逆回転)

## KaVo サージマティック ハンドピース

KaVo サージマティック S201XL プロ

ヘキサゴンクランプシステム対応モデル

## KaVo サージマティック S201L プロ

• S201XLプロ 新開発へキサンゴンクランプシステムにより、 最大トルク 80 Ncm が可能 (ヘキサゴンクランプシステム使用時) 通常のバーでも使用可能

• 最適化されたクランプシステムにより、製品寿命が向上

- ライト付き
- 減速 20:1
- ヘッド部とシャンクが分解でき、清掃が簡単
- 手にフィットしやすく、衛生性に優れたエキスパートグリップ内部冷却注水システム (Kirschner and Meyer) を 備えたコンパクトなヘッド
- 外部冷却注水システムの接続が可能

技術仕様:(エキスパートサージ LUX 使用時)

● 出力回転数: 15 ~ 2,000 rpm

• 最大トルク: 80 Ncm (S201XL プロ、

ヘキサゴンクランプシステム使用時) 55 Ncm (S201Lプロ)



S201XL S201L プロ

## 技術仕様:

- 電源電圧: 100 V ~ 240 V AC
- 入力周波数: 50/60 Hz
- 注水ポンプ出力量:0~110 ml/min.

安全にご使用いただくために -

12ヶ月に1度を目安に当社による定期点検(有料)を受けていただく ことを推奨します。

500

10.00

@ 20:1

使用開始後、または定期点検終了後から2年経過すると、「安全性 確認記号」が点灯し、ディスプレイに表示されます。その際には、 定期点検(有料)を確実に実施してください。

## KaVo サージマティック S11L

- ライト付きストレートハンドピース
- 等速 1:1
- 手にフィットしやすく、衛生性に優れた エキスパートグリップ
- 標準長 44.5 mm のハンドピースバーや 付属のスペーサーを挿入することにより、 コントラアングルバーの使用が可能
- 外部冷却注水システム

技術仕様: (エキスパートサージ LUX 使用時)

● 出力回転数: 40,000 rpm ● 最大トルク: 5.5 Ncm



製品名	製品説明	製品番号
エキスパートサージ LUX	オールインワンタイプのサージカルユニット: サージカルモータ イントラ LUX S600 LED、サージカルモータ ホース S600 用、フットコントローラ(ケーブル長: 2.5 m)、イリゲーションチューブ S600 用(5 本入)、サージマティックハンドビーストレイ、ボトルホルダー、一体型蠕動ポンプ、電源ケーブル	1.008.3500
サージカルモータ イントラ LUX S600 LED	最小・最軽量クラスのサージカルモータ(旧モデルより 28%軽量化、20%小型化)、熱消毒およびオートクレーブ 滅菌可能、回転速度 0 ~ 40,000 rpm、最大トルク 5.5 Ncm (0 ~ 12,000 rpm) / 5.5 ~ 2.5 Ncm (12,000 ~ 40,000 rpm)、ブラシレス DC モータ(KaVo Mini LED 付)	1.008.8000
イリゲーションチューブ S600 用 (10 本入)	単回使用の外部接続用イリゲーションチューブ(10本入、滅菌済み)	1.009.8757
イリゲーションチューブ滅菌用 S600 用(2 本入)	滅菌処理可能な外部接続用イリゲーションチューブ(2本入、未滅菌)	1.011.0633
サージカルモータホース S600 用	フレキシブルなモータホース、熱消毒およびオートクレーブ滅菌可能、ホース長 2 m	1.009.1700
サージマティックハンドピーストレイ	モータおよびインスツルメント用ホルダー、熱消毒およびオートクレーブ滅菌可能	1.009.3411
サージマティック S201XL プロ	ヘキサゴンクランプシステム対応 サージマティック コントラアングル (減速:20:1 ライト付き)	1.013.7541
サージマティック S201L プロ	サージマティック コントラアングル (減速 20:1 ライト付き)	1.013.7540
サージマティック S11L	サージマティック ストレート ハンドピース (等速 1:1 ライト付き)	1.009.1010
サージマティック ヘッド S201XL プロ	サージマティック S201XL プロ 接続用ヘッド	1.013.8662
サージマティック ヘッド S201L プロ	サージマティック S201L プロ 接続用ヘッド	1.013.8648

販売名:エキスパートサージ 一般的名称: 電動式骨手術器械 認証番号: 226AIBZX00039000 管理医療機器 販売名: カボ イリゲーションチューブ 一般的名称: 送水吸引チューブ 届出番号: 27B1X00149000077 販売名: イリゲーションチューブセット S600(未滅菌) 一般的名称: 送水吸引チューブ 届出番号: 27B1X00149000080



# カボデンタルシステムズ株式会社

本社〒140-0001 東京都品川区北品川4-7-35 Tel.03-6866-7480 Fax.03-6866-7481 札幌支店: Tel.011-716-4694 Fax.011-716-4692 仙台支店: Tel.022-772-7375 Fax.022-772-7376 東京支店: Tel.03-6866-7480 Fax.03-6866-7481 名古屋支店: Tel.052-238-1146 Fax.052-238-1567 大阪支店: Tel.06-7711-0450 Fax.06-7711-0451 福岡支店: Tel.092-441-4516 Fax.092-472-1844